

HP StorageWorks 1/8 G2 Ultrium 920 SAS Autoloader (AH558A)



Technical Specifications

Oprogramowanie zainstalowane / dołączone	
Dołączone oprogramowanie	The 1/8 G2 Tape Autoloader includes HP StorageWorks Data Protector Express, Single Server Edition for Windows/Linux/NetWare. This application allows you to securely back up, and if necessary recover, a single Windows/Linux/NetWare machine to/from your HP StorageWorks tape drive or tape autoloader.
Ogólne specyfikacje dotyczące pamięci masowych	
interfejs	3Gb/sec SAS
Charakterystyka napędów	
Typ napędu	Ultrium 920
Szybkość przesyłania pakietów	Native: 60 MB/s; compressed: 120 MB/s
Pojemność po kompresji	6.4 TB
Dodatkowe specyfikacje dotyczące wydajności	
Średni czas między awariami	100,000 hours (based on 1M MSBF)
Dodatkowa charakterystyka napędów	
Pojemność bez	3.2 TB

kompresji	
Łączność	
Złącze modułu we-wy	(1) Mini-SAS (located on back of 1/8 G2 SAS model); (1) RJ-45 (located on back of 1/8 G2); (1) USB port (diagnostic only; located on back of 1/8 G2)
wydajność	
Szybkość transmisji danych (średnia, skompresowana)	432 GB/hr
Pamięci masowe	
Ilość gniazd na kasety	8
Napęd	1
Napędy taśm (obsługiwane)	LTO-3 Ultrium 920

Informacje o środowisku

Wilgotność względna	
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20 to 80% RH
Dopuszczalna wilgotność względna	20 to 90% RH
Temperatura	
Zakres temperatur podczas eksploatacji	10 to 35° C
Zakres temperatur składowania (w °C)	-40 to 60° C

Wymiary & waga

Dimensions

Wymary (szer. x głęb. x wys.)	58.42 x 99.06 x 24.13 cm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	58 x 99 x 25 cm
Weights	
Waga produktu	16.33 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	15.3 kg

Gwarancja

1-year, next business day, parts exchange