

HP StorageWorks D2D2503i Backup System (EH945A)



Technical Specifications

Ogólne specyfikacje dotyczące pamięci masowych	
Obsługa technologii RAID	Hardware RAID 5
interfejs	Two 1 Gb (Ethernet) iSCSI (also supports 100 base-T)
Charakterystyka napędów	
Typ napędu	4 x 750 GB, SATA 7200rpm, 3.5"
Prędkość transmisji w trybie ciągłym	Up to 50 MB/s
Pojemność po kompresji	3 TB
Dodatkowe specyfikacje dotyczące wydajności	
Szybkość przesyłania danych	75 MB/sec
Dodatkowa charakterystyka napędów	
Napędy wewnętrzne	750 GB, SATA 7200rpm
Pojemność bez kompresji	2.25 TB
Pamięci masowe	
Ilość danych pierwotnych	3 TB
Liczba napędów	4

Maksymalna liczba obsługiwanych taśm	144 (24 per tape device, up 800 GB per cartridge)
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń taśmowych	6
Obsługiwane urządzenia taśmowe	HP Ultrium LTO-2 and Ultrium LTO-3 Tape Drives in HP 1/8 Autoloader
Pojemność użytkowa	2.25 TB
Usuwanie zduplikowanych danych	Dynamic deduplication.
Wielkość obsługiwanych dysków	3.5"
System	
Maksymalna liczba obsługiwanych serwerów	6

Informacje o środowisku

Wilgotność względna	
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	10 to 90 % RH
Dopuszczalna wilgotność względna	5 to 95 % RH
Temperatura	
Zakres temperatur podczas eksploatacji	10° to 35° C
Zakres temperatur składowania (w °C)	-30° to 60° C

Wymiary & waga

Dimensions	
Wymary (szer. x głęb. x wys.)	22.56 x 59.21 x 97.94 cm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	59.2 x 97.9 x 22.5 cm

Weights	
Waga produktu	19.96 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	20 kg

Gwarancja

Hewlett-Packard provides a 1-year, next-day, parts exchange, limited warranty for StorageWorks D2D2500 Backup System products, plus 9x5 phone support for the duration of the warranty